

Domaines et nommage

En bref

Niveau : référence

Durée de lecture : 4 minutes

Prérequis : « Entités et domaines »

Pourquoi des règles de nommage ?

Un nom bien construit se lit comme une adresse : le rôle, le site et le numéro de la machine apparaissent sans consulter l'inventaire. Les règles ci-dessous s'appliquent à toutes les pages.

Les machines

Périmètre	Règle	Exemples
Hôtes d'Erminig	<code><rôle>-<nn></code> , domaine <code>erminig.example</code>	<code>dns-01.erminig.example</code> , <code>glpi-01.erminig.example</code>
Hôtes de Kerlann	<code><rôle>-<site>-<nn></code> ; domaine <code>ad.kerlann.example</code> pour les machines jointes à l'annuaire	<code>dc-sie-01</code> , <code>fs-sie-01</code> , <code>srv-emn-01</code>
Hôtes de Nébuleuse	<code>client-<nom></code> dans l'inventaire Ansible	<code>client-alpha</code> , <code>client-beta</code>
Conteneurs	<code><client>_<service></code>	<code>alpha_traefik</code>

Codes de site de Kerlann : `sie` (siège), `kev` (Kerven), `lan` (Lannaron), `tre` (Trévenan), `plo` (Plouvelen), `sgw` (Saint-Gweltaz), `kdL` (Kerdalec). Pour les écoles : `emn` (Menez), `eks` (Kersaint), `egn` (Genêts).

Les préfixes Nébuleuse

Élément	Règle	Exemple
Variables Ansible	<code>nebuleuse_*</code>	<code>nebuleuse_apps</code>

Élément	Règle	Exemple
Jails Fail2ban	nebuleuse-<service>	nebuleuse-nextcloud
Répertoire de travail	/opt/nebuleuse	
Secrets chiffrés	vault_*	vault_authentik_secret_key

Les comptes

Type	Règle	Exemple
Administrateur	adm-<nom>	adm-alex
Compte de service	svc-<outil>	svc-backup
Support Erminig	prénom fictif	camille

L'annuaire de Kerlann et le modèle AGDLP

L'annuaire est **central et mutualisé** entre Kerlann et ses communes : forêt `ad.kerlann.example`, nom NetBIOS `KERLANN`. Les droits suivent le modèle AGDLP : les comptes (*Accounts*) entrent dans des groupes globaux (*Global*), qui entrent dans des groupes de domaine local (*Domain Local*), lesquels reçoivent les droits (*Permissions*) sur les dossiers.

Organisation de l'annuaire : une unité d'organisation racine `ENTITES`, puis une unité par entité (`KERLANN`, `KERVEN`, `LANNARON`, etc.) contenant deux sous-unités, `GG` et `GDL`.

```
OU=GG,OU=KERLANN,OU=ENTITES,DC=ad,DC=kerlann,DC=example
```

Type de groupe	Règle	Exemple
Global (GG), par service	<ENTITE>_GG_<SERVICE>	KERLANN_GG_FINANCE
Domaine local (GDL), par dossier et par droit	<ENTITE>_GDL_<numéro-répertoire>_<droit>	KERVEN_GDL_02-01_ECRITURE

<ENTITE> vaut `KERLANN` ou le nom de la commune en majuscules. Le droit vaut `VUE`, `LECTURE` ou `ECRITURE`.

Les secrets et les paramètres régionaux

Tout secret d'exemple a la forme `FICTIF-<usage>-<n>`, par exemple `FICTIF-db-motdepasse-1`. Aucune valeur n'est réelle. Fuseau horaire : Europe/Paris. Langue : `fr_FR`.

Un nom ou une adresse absent de la Charte ne doit pas apparaître dans une page. En cas de besoin, la Charte est complétée d'abord.

Page suivante : **Niveaux de test.**

Revision #1

Created 2026-10-17 13:35:24 UTC by clement-derouet

Updated 2026-10-17 13:35:24 UTC by clement-derouet