

Installation



Fichier docker-compose

Dans cette procédure, nous allons utiliser **Docker**. Une documentation préalable à ce sujet est disponible [ici](#).

Commençons par créer un fichier `docker-compose.yaml`, adapté à nos besoins :

```
services:
  freshrss:
    image: freshrss/freshrss:latest           # Utilise la dernière version officielle de
l'image FreshRSS.
    container_name: freshrss                 # Donne un nom explicite au container, ici
"freshrss".

    restart: unless-stopped                 # Le container redémarre automatiquement sauf si
on l'arrête manuellement.

    ports:
      - 8008:80                             # Le port 80 du container (interne à FreshRSS)
est exposé sur le port 8008 de l'hôte.

    environment:
      - TZ=Europe/Paris                     # Définit le fuseau horaire (utile pour les
logs, les mises à jour de flux, etc.).

    volumes:
      - /srv/FreshRSS/data:/var/www/FreshRSS/data
      # Monte un volume local pour les données utilisateurs (abonnements, comptes,
```

préférences...).

```
- /srv/FreshRSS/extensions:/var/www/FreshRSS/extensions
```

```
# Monte un volume pour les extensions personnalisées (plugins, thèmes...).
```

Démarrage

Une fois le fichier `docker-compose.yaml` créé, nous pouvons **lancer FreshRSS** avec la commande suivante :

```
docker compose up -d
```

Revision #1

Created 2025-10-29 12:41:39 UTC

Updated 2025-10-29 12:41:39 UTC