

Fiche Cabinet Kerjean

En bref

Niveau : référence

Durée : 3 minutes de lecture

Prérequis : aucun

Niveau de test : illustratif

Cabinet Kerjean, c'est quoi ?

Le Cabinet Kerjean est un cabinet de petite taille, deuxième client de l'offre Nébuleuse (client « beta »). Il manipule des documents confidentiels et n'utilise que deux services : un espace de fichiers et un gestionnaire de mots de passe. Il n'a pas commandé la galerie de photos.

Cette fiche rassemble ce qu'un technicien doit savoir avant d'intervenir sur ce client, et sert de modèle pour les suivantes.

Rubrique	Valeur
Client	Cabinet Kerjean
Identifiant dans l'inventaire	client-beta
Identifiant court (conteneurs)	beta
Domaine	kerjean.example
Contact administrateur	admin@kerjean.example
Adresse d'administration	10.99.0.22
Adresse publique	192.0.2.22

Cabinet Kerjean → kerjean.example → VM client-beta → Nextcloud, Vaultwarden

Services commandés

Service	Adresse	Rôle pour le client
Authentik (SSO)	sso.kerjean.example	Connexion unique à Nextcloud

Service	Adresse	Rôle pour le client
Nextcloud	cloud.kerjean.example	Dossiers clients, échange sécurisé de documents
Vaultwarden	vault.kerjean.example	Mots de passe du cabinet

Fichiers de configuration

```
# inventory/host_vars/client-beta/vars.yml
client_name: beta
client_domain: kerjean.example
client_admin_email: admin@kerjean.example

# Immich n'est pas commandé : le rôle n'est pas déployé et aucun sous-domaine photos n'existe.
nebuleuse_apps:
  - nextcloud
  - vaultwarden

client_subdomains:
  sso: sso
  nextcloud: cloud
  vaultwarden: vault
```

Les secrets du client sont dans `inventory/host_vars/client-beta/vault.yml` (chiffré), avec des valeurs distinctes de celles du premier client. Les secrets propres à Immich n'y figurent pas.

Points d'attention

- Données sensibles** : les sauvegardes et la durée de conservation sont à convenir avec le client. L'accès à la VM reste tracé par le bastion.
- Immich non commandé** : si le client le commande plus tard, il suffit d'ajouter `immich` à `nebuleuse_apps`, un sous-domaine et deux secrets, puis de rejouer les étiquettes `sso`, `immich` et `fail2ban`.
- Inscriptions Vaultwarden** : fermées par défaut. Elles sont ouvertes le temps d'intégrer l'équipe du cabinet, puis refermées.

Commandes utiles

```
# Depuis le serveur Ansible : rejouer tout le déploiement pour ce client.
```

```
ansible-playbook site.yml --limit client-beta
```

```
# Depuis le bastion : se connecter à la VM.
```

```
tsh ssh deploy@client-beta
```

Page suivante : retour à la page **Présentation** du livre, ou premier livre de l'étagère **Base de connaissance**.

Revision #1

Created 2026-10-17 13:54:45 UTC by clement-derouet

Updated 2026-10-17 13:54:45 UTC by clement-derouet